

Värmekabel digital 450°C

IHPs Ready to Go värmekabel är en flexibel värmare som är utvecklad för värmning av flänsar och rör av metall. Vi erbjuder fyra olika längder/effektklasser så att du kan välja den som passar dig bäst. Genom att utrusta värmaren med en skyddande kopparfläta får vi skyddsjord och slitskydd på en och samma gång.

Temperaturstyrningen som ingår i det kompletta värmningssystemet rymmer mängder av intelligens som kommer väl till pass vid behov av jämn värmning, rampfunktionalitet, inställbar maxtemperatur, programsteg med ramp och börvärde eller bara vid behov av temperaturstyrning som är CE-märkt och godkänd.

IHP hjälper även till med installation och förebyggande underhåll.



Teknisk specifikation

Spänning 230V 1-fas

Temperaturområde 0-450°C

Kabel dimensioner 12 x 8 mm

Installationsseparation > 10mm

Böjradie minimum 15mm

Skyddsklass 1

IP 20

Kalkkabel mellan värmare och styrbox 1m

Integrerad PT100 sensor

Digital programmerbar regulator

Gummikabel med jordad stickpropp typ Schuko

Jordfelsbrytare ingår ej (IHP förutsätter att 230V 16A uttaget är skyddat av jordfelsbrytare)

CE manual

Standardsortiment

Artikelnummer	Längd	Effekt	Spänning	Effekt/m
90-12000015	1500mm	~318W	230V	212 W/m
90-12000030	3000mm	~635W	230V	212 W/m
90-12000050	5000mm	~1050W	230V	210 W/m
90-12000100	10000mm	~2010W	230V	201 W/m

Telefon: +46 (0)31 795 30 30 -**Fax:** +46 (0)31 795 30 39
Hemsida: www.ihp.se - **E-post:** info@ihp.se - **Org. Nr.** 556689-7327 - **VAT Nr.** SE556689732701
Bank: SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB - Företaget innehar F-skattsedel